

# CN10X25 IAS (CINE-SERVO 25-250mm)

**ELEMENTI OTTICI,  
VERSATILITÀ E  
PRESTAZIONI DI  
PRIM'ORDINE IN  
UN DESIGN  
INCREDIBILMENTE  
COMPATTO E  
LEGGERO**



Cattura filmati di sorprendente qualità in 4K grazie a prestazioni ottiche, operabilità e affidabilità eccezionali. Questo versatile obiettivo cinematografico 25mm-250mm 10x CINE-SERVO offre un'escursione dello zoom fino a 375 mm con copertura Full Frame grazie al moltiplicatore di focale 1.5x.



- Risultati dall'aspetto cinematografico con qualità ottica 4K/8K
- Lunghezza focale variabile con ampia escursione di 25-250mm (37,5-375mm con moltiplicatore di focale 1.5x)
- Con moltiplicatore di focale 1.5x integrato
- Supporto per fotocamere Super 35mm e Full Frame\*
- Design flessibile con innesti EF e PL intercambiabili\*\*
- Impugnatura servo rimovibile utilizzabile in modalità completamente manuale o servo
- Supporta innesti diversi (EF e Cooke/i) e relative funzioni

\*Quando il moltiplicatore di focale 1.5x è in uso

\*\*Gli innesti sono sostituibili presso un centro assistenza autorizzato Canon

**4K**

## GAMMA DI PRODOTTI



CN20x50 IAS  
(CINE-SERVO 50-1000mm)



**CN10X25 IAS**  
**(CINE-SERVO 25-250mm)**



CN7x17 KAS  
(CINE-SERVO 17-120mm)

**Canon**

Live for the story\_

## SPECIFICHE TECNICHE

# CN10X25 IAS (CINE-SERVO 25-250mm)

<b>INNESTO</b>		Innesto PL: CN10x25 IAS S/P1 Innesto EF: CN10x25 IAS S/E1	
<b>RAPPORTO DI ZOOM</b>		10x	
<b>MOLTIPLICATORE DI FOCALE</b>		1,0 x (Senza moltiplicatore di focale)	1,5 x (Con moltiplicatore di focale)
<b>LUNGHEZZA FOCALE</b>		25 - 250 mm	37,5 - 375 mm*
<b>RAPPORTO DI DIAMETRO MASSIMO (NUMERO T)</b>		T2,95 a 25 - 187 mm / T3,95 a 250 mm	T4,4 a 37,5 - 281 mm / T5,9 a 375 mm*
<b>NUMERO DI LAMELLE DIAFRAMMA A IRIDE</b>		11 lamelle	
<b>ANGOLO DI CAMPO</b>	<b>Rapporto immagine 1,9:1 Dimensioni 38,1 x 20,1 mm</b>	53,9° x 30,00° a 37,5 mm* 5,8° x 3,1° a 375 mm*	
	<b>Rapporto immagine 1,5:1 Dimensioni 36 x 24 mm</b>	51,3° x 35,5° a 37,5 mm* 5,5° x 3,7° a 375 mm*	
	<b>Rapporto immagine 1,78:1 Dimensioni 24,6 x 13,8 mm</b>	52,4° x 30,9° a 25 mm 5,6° x 3,2° a 250 mm	36,3° x 20,9° a 37,5 mm* 3,8° x 2,1° a 375 mm*
	<b>Rapporto immagine 1,9:1 Dimensioni 26,2 x 13,8 mm</b>	55,3° x 30,9° a 25 mm 6,0° x 3,2° a 250 mm	38,5° x 20,9° a 37,5 mm* 4,0° x 2,1° a 375 mm*
<b>DISTANZA DI RIPRESA MINIMA</b>		1,2 m / 4.0'	
<b>DISTANZA DI RIPRESA RAVVICINATA</b>	<b>1,78:1 24,6 x 13,8 mm</b>	86,5 x 48,5 cm a 25 mm 8,7 x 4,9 cm a 250 mm	57,7 x 32,3 cm a 37,5 mm* 5,8 x 3,3 cm a 375 mm*
	<b>1,9:1 26,2 x 13,8 mm</b>	92,1 x 48,5 cm a 25 mm 9,3 x 4,9 cm a 250 mm	61,4 x 32,3 cm a 37,5 mm* 6,2 x 3,3 cm a 375 mm*
	<b>1,9:1 38,1 x 20,1 mm</b>		89,3 x 47,1 cm a 37,5 mm* 9,0 x 4,8 cm a 375 mm*
	<b>1,5:1 36 x 24 mm</b>		84,4 x 56,2 cm a 37,5 mm* 8,5 x 5,7 cm a 375 mm*
<b>DIAMETRO FRONTALE</b>		Φ114 mm	
<b>DIMENSIONI ESTERNE (L X A X P)</b>		EF: circa 7,6 x 5,2 x 11,1 pollici /circa 186,7 x 131,7 x 282,1 mm PL: circa 7,6 x 5,2 x 10,8 pollici /circa 186,7 x 131,7 x 274,1 mm	
<b>PESO</b>		Circa 6.7 lbs. /3,06 kg	

\*Con moltiplicatore di focale (1.5x) integrato in uso

**DETTAGLI DEL PRODOTTO:**

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Obiettivo zoom Canon CN10x25 IAS S/E1	4573C001AA	4549292170986	Da confermare
Obiettivo zoom Canon CN10x25 IAS S/P1	4573C002AA	4549292170986	Da confermare



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2020

Live for the story\_