

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

AUMENTA LO ZOOM VERSO LA TUA PROSSIMA AVVENTURA



- Inquadra i soggetti distanti con facilità
- Nitidezza su tutto il fotogramma
- Peso e dimensione rivoluzionari
- Prestazioni reattive con AF fluido e veloce
- Minima distanza di messa a fuoco ridotta
- Portata dello zoom versatile per ogni situazione
- Stabilizzazione ottica d'immagine pari a 5.5 stop
- Compatibile con i moltiplicatori di focale RF 1.4x e 2x

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM è pensato per gli appassionati che vorrebbero una lente con maggiore portata, ma non maggiore costo, peso o dimensioni di un'ottica più specializzata. Si colloca sotto RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM come punto di ingresso per la gamma di teleobiettivi zoom RF.



GAMMA DI PRODOTTI



RF 800mm F11 IS STM

RF 600mm F11 IS STM

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

RF 600mm F11 IS STM



RF 100-400mm F5.6-8 IS USM



RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF 100-400mm F5.6-8 IS USM

CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35mm (mm)	
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	20° - 5° 10', 14° - 3° 30', 24° - 6° 10'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	12 / 9
Ottiche speciali	1 UD, 1 PMo asferico
Numero di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	32 a 100mm/45 a 400mm
Distanza minima di messa a fuoco (m) ¹	0,88
Ingrandimento massimo (x) ² dell'obiettivo	0,41
Informazioni sulla distanza	Si
Stabilizzatore d'immagine OIS ³	5,5
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ³	6
Attuatore AF	Nano USM
Rivestimenti	Super Spectra
Fluoro	No

ACCESSORI

Tappo frontale	E-67 II
Paraluce obiettivo ⁴	ET-74B
Custodia per obiettivo ⁴	LP1224
Copriobiettivo terminale posteriore	Tappo posteriore RF
Ingrandimento con prolunga EF12 II	-
Ingrandimento con prolunga EF25 II	-
Compatibilità moltiplicatore	Compatibile solo con extender RF
Prolunghe	-
Altri accessori	-

SPECIFICHE CON MOLTIPLICATORE DI FOCALE 1.4X

Lunghezza focale	140mm - 560mm
Apertura massima	f/8 - f/11
Ingrandimento massimo	0,58
Compatibilità con AF	Si
Stabilizzazione dell'immagine	Si

SPECIFICHE CON MOLTIPLICATORE DI FOCALE 2X

Lunghezza focale	200mm - 800mm
Apertura massima	f/11 - f/16
Ingrandimento massimo	0,83
Compatibilità con AF	Si
Stabilizzazione dell'immagine	Si

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere	No
Rivestimento esterno	-
Diametro del filtro (mm)	67
Massima Diametro x lunghezza (mm)	79,5 x 164,7
Peso (g)	635

Note a piè pagina:

¹ 1,2 m a 100mm/0,88 m a 200mm/0,95 m a 300mm/1,05 m a 400mm

² 0,09x a 100mm/0,24x a 200mm/0,34x a 300mm/0,41x a 400mm

³ Standard CIPA

⁴ Disponibile come accessorio opzionale

Dual Pixel CMOS AF e misurazione sono supportati all'interno dei seguenti parametri:

EOS R, EOS RP

Orizzontale: circa 88%, verticale: circa 100%

Utilizzando Extender RF1.4x orizzontale: circa 80%, verticale: circa 80%

Utilizzando Extender RF2x orizzontale: circa 40%, verticale: circa 60%

EOS R5, EOS R6

Orizzontale: circa 90%, verticale: circa 100%

Viso+inseguimento orizzontale: circa 100%, verticale: circa 100%

Utilizzando Extender RF1.4x orizzontale: circa 80%, verticale: circa 80%

Utilizzando Extender RF2x orizzontale: circa 40%, verticale: circa 60%

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition / canon.it
Canon Europa NV 2021