

RF 1200mm F8 L IS USM

POTENZA STRAORDINARIA. DETTAGLI INCREDIBILI.

L'obiettivo RF 1200mm F8 L IS USM è uno dei modelli di punta della gamma di obiettivi Canon RF e rappresenta il top in termini di prestazioni di un super teleobiettivo. Un obiettivo senza precedenti dall'introduzione di Canon EF 1200mm f.5.6 L USM, circa 29 anni fa.



- Lunghezza focale pari a 1200 mm
- Massima portata, massima qualità
- Sorprendentemente pratico, per risultati sbalorditivi
- Robusto e reattivo, per qualsiasi attività
- Progettato per la serie EOS R
- Controlli personalizzabili e fruibilità reale

GAMMA DI PRODOTTI



RF 400mm F2.8 L IS USM



RF 600mm F4 L IS USM



RF 800mm F5.6 L IS USM

RF 400mm F2.8 L IS USM
RF 600mm F4 L IS USM
RF 800mm F5.6 L IS USM
RF 1200mm F8 L IS USM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF 1200mm F8 L IS USM

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	01°45', 01°10', 02°05'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	26/18
Ottiche speciali	2 fluorite, 1 SUD, 1 UD
No. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	64
Distanza minima di messa a fuoco (m)	4,3
Ingrandimento massimo (x)	0,29
Ghiera di controllo	Tramite ghiera di messa a fuoco
Stabilizzatore d'immagine OIS ¹	4
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ¹	4
Attuatore AF	USM ad anello
Rivestimenti	ASC, Super Spectra
Fluoro	Anteriore

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità e polvere ²	Sì
Rivestimento esterno	Rivestimento termoisolante
Diametro del filtro (mm)	52
Max. diametro x lunghezza (mm)	168 x 537
Peso (g)	3340

ACCESSORI

Tappo frontale	E-185C
Paraluce	ET-160 (WIII)
Custodia per obiettivo	Custodia morbida per obiettivo LS1200
Tappo posteriore	Tappo posteriore RF
Compatibilità moltiplicatore	Compatibile solo con i moltiplicatori di focale RF
Altri accessori	Filtri drop-in da 52 mm Canon Filtro polarizzatore circolare con drop-in Canon 52 (WIII) Paraluce Canon ET-160B

SPECIFICHE CON MOLTIPLICATORE DI FOCALE 1.4X

Lunghezza focale	1680
Apertura massima	11-9.1
Ingrandimento massimo	0.41x
Compatibilità con AF	Sì
IS	Sì

SPECIFICHE CON MOLTIPLICATORE DI FOCALE 2X

Lunghezza focale	2400
Apertura massima	16-9.1
Ingrandimento massimo	0.60x
Compatibilità con AF	Sì
IS	Sì

Note a piè pagina:

¹ Test secondo gli standard CIPA.

² Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere sono dotati di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo, che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2021