

RF 800mm F5.6 L IS USM

# SUPERA I LIMITI E DEFINISCI NUOVI STANDARD

RF 800mm F5.6 L IS USM è uno dei modelli di punta della gamma di obiettivi Canon RF e rappresenta il top in termini di prestazioni PER un super-teleobiettivo. Ideale per i fotografi professionisti che utilizzano le fotocamere della serie EOS R e cercano la massima qualità d'immagine possibile per i soggetti difficili da raggiungere, in particolare nella fotografia d'azione e naturalistica.



- Lunghezza focale pari a 800 mm
- Massimo controllo con dimensioni e peso contenuti
- Robusto e reattivo, per qualsiasi attività
- Progettato per le fotocamere della serie EOS R
- Compatibile con i moltiplicatori di focale RF 1.4x e 2x mantenendo l'autofocus su R6, R5 ed R3
- Qualità di immagine e qualità di costruzione ai massimi livelli

## GAMMA DI PRODOTTI



RF 400mm F2.8 L IS USM



RF 600mm F4 L IS USM



RF 800mm F5.6 L IS USM

RF 400mm F2.8 L IS USM  
RF 600mm F4 L IS USM  
**RF 800mm F5.6 L IS USM**  
RF 1200mm F8 L IS USM

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# RF 800mm F5.6 L IS USM

## CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	02°35', 01°40', 03°05'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	26/18
Ottiche speciali	2 fluorite, 1 SUD, 1 UD
No. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	64
Distanza minima di messa a fuoco (m)	2,6
Ingrandimento massimo (x)	0,34
Ghiera di controllo	Tramite ghiera di messa a fuoco
Stabilizzatore d'immagine OIS <sup>1</sup>	4
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS <sup>1</sup>	4,5
Attuatore AF	USM ad anello
Rivestimenti	ASC, Super Spectra
Fluoro	Anteriore

## SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere <sup>2</sup>	Sì
Rivestimento esterno	Rivestimento termoisolante
Diametro del filtro (mm)	52
Diametro x lunghezza massimi (mm)	163 x 432
Peso (g)	3140

## ACCESSORI

Tappo frontale	E-180E
Paraluce	ET-155 (WIII)
Custodia per obiettivo	Custodia morbida per obiettivo LS600
Tappo posteriore	Tappo posteriore RF
Compatibilità moltiplicatore	Compatibile solo con i moltiplicatori di focale RF
Altri accessori	Filtri drop-in da 52 mm Canon Filtro polarizzatore circolare con drop-in Canon 52 (WIII) Paraluce Canon ET-155B

## SPECIFICHE CON MOLTIPLICATORE DI FOCALE 1.4X

Lunghezza focale	1120 mm
Apertura massima	8-91
Ingrandimento massimo	0.49x
Compatibilità con AF IS	Sì

## SPECIFICHE CON MOLTIPLICATORE DI FOCALE 2X

Lunghezza focale	1600 mm
Apertura massima	11-91
Ingrandimento massimo	0.71x
Compatibilità con AF IS	Sì

## Note a piè pagina:

<sup>1</sup> Test secondo gli standard CIPA.

<sup>2</sup> Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo, che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2021