



EVERYDAY EXPLORATION STARTS HERE

RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Apertura F4.5-6.3
- Apertura a 7 lamelle
- Motore STM
- Stabilizzatore ottico d'immagine a 4 stop
- Ghiera di controllo/messa a fuoco^[1]
- Innesto RF

DOVE SI INSERISCE NELLA GAMMA DI OBIETTIVI



**RF-S 18-45MM
F4.5-6.3 IS STM**

Un obiettivo compatto per kit APS-C entry-level, ideale per le foto e i soggetti di tutti i giorni o per girare video ovunque ti trovi.



**RF-S 18-150MM
F3.5-6.3 IS STM**

Con una portata dello zoom versatile, questo obiettivo entry level RF-S APS-C è perfetto per viaggiare dove puoi portarti un solo obiettivo per tutti i tuoi scatti.



**RF 24-105MM
F4-7.1 IS STM**

Cattura il meglio di ogni giorno con un obiettivo multiuso che ti fa entrare nell'eccitante mondo del sistema mirrorless full frame EOS R di Canon.



**RF 24-240MM
F4-6.3 IS STM**

Un obiettivo zoom 10x versatile e facile da trasportare, ideale per ogni occasione, dai paesaggi ampi ai ritratti dettagliati, fino agli scatti di sport e natura.

Caratteristiche principali



L'obiettivo perfetto per iniziare a esplorare

Per l'uso quotidiano, l'obiettivo APS-C da 18-45 mm (29-72 mm equivalente a 35 mm) offre una portata dello zoom ideale per i viaggi, le foto di famiglia e persino i vlog. L'obiettivo si ritrae semplicemente ruotando la ghiera, senza utilizzare alcun interruttore, per catturare i momenti della tua vita e ricordi imperdibili.



Messa a fuoco fluida e silenziosa con controllo creativo

Sia che scatti foto o giri video, il motore STM offre una messa a fuoco precisa, nonché nitidezza e silenziosità, il che lo rende perfetto per l'uso ibrido. Utilizza la messa a fuoco manuale per aumentare l'ingrandimento e avvicinarti al soggetto, ideale per le riprese macro, soprattutto grazie all'apertura a 7 lamelle adatta alle sfocature.



Immagini e video nitidi e stabili a mano libera

Grazie allo stabilizzatore ottico di immagini integrato, non dovrai mai preoccuparti di utilizzare il flash quando hai 4 stop di stabilizzazione dell'immagine^[2] a portata di mano. Se vuoi riprese sicure e stabili, questo obiettivo fa al caso tuo, dal momento che offre una compensazione ancora maggiore se utilizzato con fotocamere compatibili.

Leggero, compatto, perfetto per tutti i giorni

Il peso combinato di RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM e di una fotocamera mirrorless EOS R APS-C è notevolmente inferiore a una reflex digitale equivalente. Un peso minore ti permette di usarla più a lungo e di non perderti nemmeno un istante.

Consigliato per

Catturare momenti della vita quotidiana

Quando vuoi scattare foto di alta qualità senza portare con te un kit ingombrante. La portata dello zoom RF-S di 18-45 mm su una telecamera APS-C serie EOS R offre tutto ciò di cui hai bisogno.



Creazione di contenuti lifestyle

Connettiti con il tuo pubblico grazie a contenuti coinvolgenti e stimolanti, limitati solo dalla tua immaginazione. Il modello RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 è dotato di uno stabilizzatore ottico d'immagine e di un motore passo-passo per contenuti nitidi e stabili.



Canon

Live for the story_

GAMMA DI OBIETTIVI A CONFRONTO



	RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM	RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM	RF 24-105MM F4-7.1 IS STM	RF 24-240MM F4-6.3 IS STM
Lunghezza focale	18-45 mm	18-150 mm	24-105 mm	24-240 mm
Motore AF	STM	STM	STM	Nano USM
Stabilizzatore ottico d'immagine	4 stop ^[2] .	4,5 stop	5 stop	5 stop
Lamelle del diaframma	7	7	7	7
Ottiche speciali	2 x asferiche	2 x asferiche	3 x asferiche 1 x UD	1 x asferiche 2 x UD
Rivestimenti	Super Spectra	Super Spectra	Super Spectra	Super Spectra
Apertura minima	f/22-32	f/22-40	f/22-40	f/22-38
Distanza minima di messa a fuoco (M)	0,2 (18 mm) (MF: 0,15) 0,3 (35 mm) (MF: 0,24) 0,35 (45 mm) (MF: 0,25)	0,17 (18 mm) (MF: 0,12) 0,17 (35 mm) (MF: 0,13) 0,45 (150 mm) (MF: 0,45)	0,2 (24 mm) (MF: 0,13) 0,24 (35 mm) (MF: 0,16) 0,34 (105 mm) (MF: 0,34)	0,5 (24 mm) 0,5 (35 mm) 0,78 (240 mm)
Ingrandimento massimo (X)	0,14 (18 mm) (MF: 0,25) 0,15 (35 mm) (MF: 0,21) 0,16 (45 mm) (MF: 0,26)	0,2 (18 mm) (MF: 0,44) 0,36 (35 mm) (MF: 0,59) 0,31 (150 mm) (MF: 0,31)	0,21 (24 mm) (MF: 0,5) 0,25 (35 mm) (MF: 0,43) 0,40 (105 mm) (MF: 0,4)	0,06 (24 mm) 0,08 (35 mm) 0,26 (240 mm)
Diametro del filtro	49 mm	55 mm	67 mm	72 mm
Peso	Peso: 130 g	Peso: 310 g	Peso: 395 g	Peso: 750 g
Accessori	Paraluce EW-53 Filtro protettivo da 49 mm Custodia per obiettivo LP814	Paraluce EW-60F Filtro protettivo da 55 mm Custodia per obiettivo LP1014	Paraluce EW-73D Filtro protettivo da 67 mm Custodia per obiettivo LP1116	Paraluce EW-78F Filtro protettivo da 72 mm Custodia per obiettivo LP1219

ESPLORA LE POSSIBILITÀ



RF 16MM F2.8 STM

Obiettivo EOS R da 16 mm compatto, conveniente, dall'ampia apertura per vlogger e creatori di contenuti creativi



RF 50MM F1.8 STM

Un obiettivo a focale fissa luminoso, silenzioso e conveniente con incredibili funzionalità creative



RF 85MM F2 Macro IS STM

Obiettivo compatto per ritratti di moda, matrimoni, beauty e dettagli

1. La ghiera di controllo funge anche da ghiera di messa a fuoco. 2. Se utilizzato con una fotocamera della serie EOS R con stabilizzatore d'immagine integrato, la stabilizzazione dell'immagine aumenta fino a 6,5 stop secondo gli standard CIPA.

Canon

Live for the story_