



WHEREVER YOU GO, GET CLOSER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lunghezza focale di 55-210 mm
- Apertura a 7 lamelle
- Rivestimento Super Spectra
- Stabilizzatore ottico d'immagine a 4,5 stop^[1]
- Motore STM
- Ghiera di messa a fuoco manuale/ di controllo dell'obiettivo combinate

PRESENTAZIONE DI RF-S 55-210MM F5-7.1 IS STM

DOVE SI INSERISCE NELLA GAMMA DI OBIETTIVI



RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM

Immortalare momenti di vita quotidiana con questo obiettivo zoom leggero e compatto, dotato di stabilizzatore ottico d'immagine a 4 stop e di una versatile portata di 18-45 mm, ideale per le situazioni di tutti i giorni.



RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM

Ottieni prestazioni eccezionali con una potente portata dello zoom di 18-150 mm, perfetta per immortalare viaggi, fauna selvatica e persino per realizzare immagini macro, grazie a questo obiettivo compatto, leggero e silenzioso.



RF-S 55-210MM F5-7.1 IS STM

Scopri nuovi modi di immortalare soggetti distanti con questo teleobiettivo 3.8x compatto e potente della serie RF-S dotato di una lunghezza focale di 55-210 mm, un ingrandimento 0,28x e un potente stabilizzatore d'immagine.



RF 100-400MM F5.6-8 IS USM

Cattura nuove immagini con un teleobiettivo zoom leggero e compatto per fotocamere full frame dotato di stabilizzatore d'immagine ottico avanzato e una versatile portata di 100-400 mm, ideale per la fotografia naturalistica, sportiva e per la tua prossima avventura.

Funzioni e tecnologie principali



Cattura scatti di soggetti lontani e scatti ravvicinati di animali domestici, ritratti, viaggi e sport con il versatile obiettivo RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM, piccolo, leggero e dotato di una portata da teleobiettivo. Con uno zoom 55-210mm da 3,8x e un ingrandimento da 0,28x a 210 mm, offre una straordinaria libertà creativa. Inoltre, grazie allo stabilizzatore ottico d'immagine a 4,5 stop¹, puoi scattare e riprendere in condizioni di scarsa illuminazione senza la necessità di un treppiede, il che rende questo obiettivo l'accessorio perfetto per la tua fotocamera della serie EOS R.

Video e immagini nitidi e stabili

Utilizzalo facilmente a mano libera con risultati estremamente stabili, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Offre una stabilizzazione ottica dell'immagine fino a 4,5 stop^[1] e fino a 7 stop^[2] se utilizzato in sinergia con la stabilizzazione dell'immagine integrata nelle fotocamere EOS R compatibili. Inoltre, consente di realizzare esposizioni lunghe e panoramiche per scattare in movimento, senza la necessità di un treppiede.

Messa a fuoco fluida e silenziosa con controllo rapido

Che tu voglia realizzare foto o filmati, RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM è l'obiettivo ibrido perfetto che offre una messa a fuoco automatica fluida e praticamente silenziosa per i video e una messa a fuoco precisa durante gli scatti, oltre a comandi più intuitivi grazie alle ghiera di controllo combinate che consentono di passare facilmente da una modalità all'altra e di controllare le impostazioni Tv/Av/Iso.

Consigliato per...

Ritratti

Cattura splendidi ritratti utilizzando la portata da teleobiettivo di 55-210 mm per dare risalto ai soggetti e crea meravigliosi effetti fuori fuoco, tramite la sfocatura dello sfondo, grazie ad una profondità di campo ridotta e a un'apertura quasi circolare a 7 lamelle.



Viaggi

Porta RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM ovunque tu vada e viaggia leggero, grazie al suo design compatto e leggero, al potente stabilizzatore d'immagine e all'ampia gamma focale, così non avrai bisogno di portare con te un treppiede o più obiettivi.



Accessori



Copriobiettivo E-55



Tappo posteriore per obiettivo RF



Custodia per obiettivo LP-1016



Paraluce E-60B

GAMMA DI OBIETTIVI A CONFRONTO



**RF-S 18-45MM
F4.5-6.3 IS STM**

**RF-S 18-150MM
F3.5-6.3 IS STM**

**RF-S 55-210MM
F5-7.1 IS STM**

**RF 100-400MM
F5.6-8 IS USM**

	RF-S 18-45MM F4.5-6.3 IS STM	RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM	RF-S 55-210MM F5-7.1 IS STM	RF 100-400MM F5.6-8 IS USM
Lunghezza focale	18-45 mm	18-150 mm	55-210 mm	100-400 mm
Motore AF	STM di tipo lineare	STM di tipo lineare	STM di tipo lineare	Nano USM
Stabilizzatore dell'immagine	4 stop	4.5 stop	4.5 stop	5.5 stop
Lamelle del diaframma	7	7	7	9
Ottiche speciali	2 PMo asferici	1 UD 1 PMo asferico 1 GMo asferico	2 UD 1 PMo asferico	1 UD 1 PMo asferico
Rivestimenti	Super Spectra	Super Spectra	Super Spectra	Super Spectra
Elementi in fluoro	No	No	No	No
Apertura minima	22 a 18 mm 32 a 45 mm	22 a 18 mm 40 a 150 mm	22 a 55 mm 32 a 210 mm	32 a 100 mm 45 a 400 mm
Distanza minima di messa a fuoco (M)	0,17 a 18 mm; MF: 0,12 0,17 a 35 mm; MF: 0,13 0,45 a 150 mm; MF: 0,45	0,17 a 18 mm; MF: 0,12 0,17 a 35 mm; MF: 0,13 0,45 a 150 mm; MF: 0,45	1,0 a 55 mm 0,73 a 210 mm	0,88
Ingrandimento massimo (X)	0,2 a 18 mm; MF: 0,44 0,36 a 35 mm; MF: 0,59 0,31 a 150 mm; MF: 0,31	0,2 a 18 mm; MF: 0,44 0,36 a 35 mm; MF: 0,59 0,31 a 150 mm; MF: 0,31	0,05 a 55 mm 0,28 a 210 mm	0,41
Resistenza a umidità e polvere	No	No	No	No
Diametro del filtro	49 mm	55 mm	55 mm	67 mm
Peso (g)	130 g	310 g	270 g	635 g

ESPLORA OGNI POSSIBILITÀ



EOS R50

Migliora i tuoi contenuti con questa fotocamera mirrorless serie EOS R in grado di fare tutto.



EOS R10

Il compagno di viaggio ideale e uno strumento ibrido perfetto per la creazione di contenuti. Un mezzo per esprimere la tua creatività.



EOS R7

La tecnologia EOS R incontra il formato APS-C, per una fotocamera mirrorless piccola, veloce e potente.