

RF 100-300mm F2.8 L IS USM

TUTTI I VANTAGGI DI UN OBIETTIVO ZOOM. TUTTE LE QUALITÀ DI UN OBIETTIVO A FOCALE FISSA

Un teleobiettivo zoom professionale ad apertura f/2.8 che offre nitidezza e velocità eccezionali con una flessibilità senza precedenti.



- Obiettivo professionale con la versatilità dello zoom
- Lunghezze focali da teleobiettivo
- Veloce, reattivo e preciso
- Incredibile qualità delle immagini
- Controllo creativo quando ne hai più bisogno
- Progettato per l'uso in qualsiasi ambiente
- Ancora più versatilità con gli extender RF
- Comandi personalizzabili di richiamo del fuoco

GAMMA DI PRODOTTI



RF 70-200mm
F2.8 L IS USM



RF 100-300mm
F2.8 L IS USM



RF 400mm
F2.8 L IS USM

RF 70-200mm
F2.8 L IS USM

**RF 100-300mm
F2.8 L IS USM**

RF 400mm
F2.8 L IS USM

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF 100-300mm F2.8 L IS USM

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE

Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	20° - 6° 50', 14° - 4° 35', 24° - 8° 15'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	23/18
Ottiche speciali	1 Fluorite 4 UD 1 GMo asferico
No. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	22
Dist. min. messa a fuoco (m)	1,8 m (Costante)
Ingrandimento massimo (x)	0,06 (a 100mm) 0,16 (a 300mm)
Ghiera di controllo	Si
Stabilizzatore d'immagine¹	
No. stop	
Solo IS ottico dell'obiettivo	5,5
IBIS x OIS	6
Motore AF	Dual Nano USM
Rivestimenti	ASC, Super Spectra
Rivestimento in fluoro	Anteriore
SPECIFICHE FISICHE	
Resistenza a umidità/polvere²	Si
Rivestimento esterno	Rivestimento termoisolante
Diametro del filtro (mm)	112
Max. diametro x lunghezza (mm)	128 x 323,4
Peso (g)	2590

ACCESSORI

Tappo frontale	E-112
Paraluce	ET-124
Custodia per obiettivo	Custodia morbida per obiettivo LS100-300
Copriobiettivo terminale posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Compatibilità extender	Compatibile solo con gli extender RF

SPECIFICHE CON EXTENDER 1.4X

Lunghezza focale	140mm - 420mm
Valori apertura (f/)	4
Ingrandimento massimo	0,22
Compatibilità con AF	Si
IS	Si

SPECIFICHE CON EXTENDER 2X

Lunghezza focale	200mm - 600mm
Valori apertura (f/)	5,6
Ingrandimento massimo	0,31
Compatibilità con AF	Si
IS	Si

Note a piè di pagina/Limitazioni di responsabilità

¹ Test secondo gli standard CIPA.

² Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere vengono installati con un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo, che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2023