

# RF 10-20mm F4 L IS STM

## SEE MORE, DO MORE

Dai una bella spinta alla tua creatività con uno zoom ultragrandangolare che conferisce un tocco di spettacolarità alle tue fotografie e alle tue riprese. Includi di più in ogni tuo lavoro: ideale per paesaggi, architettura e interni.



- Prospettiva esagerata, il primo zoom full frame autofocus con un grandangolo da 10mm
- Ultragrandangolare ma ultraportatile
- Fedele riproduzione di ogni dettaglio anche agli angoli estremi
- Stabilizzazione IS da 5 stop, che lavora in coordinato con i sistemi Movie IS e IBIS fino ad un massimo di 6 stop
- Progettato per i professionisti come tutte le lenti serie L

### GAMMA DI PRODOTTI



**RF 10-20mm F4 L IS STM**



RF 15-35mm F2.8 L USM



RF 14-35mm F4 L IS USM

### **RF 10-20mm F4 L IS STM**

RF 15-35mm F2.8 L USM

RF 14-35mm F4 L IS USM

RF 15-30mm F4.5-6.3 IS

STM

# Canon

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# RF 10-20mm F4 L IS STM

<b>CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE</b>	
<b>Dimensioni immagine</b>	Full frame
<b>Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)</b>	
<b>Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)</b>	121°55' - 84° 100°25' - 62° 130°25' - 94°
<b>Struttura obiettivo (elementi/gruppi)</b>	16/12
<b>Ottiche speciali</b>	1 SUD 3x UD 3x GMo asferici(1 elemento sia UD che asferico)
<b>N. di lamelle del diaframma</b>	9
<b>Apertura minima</b>	22
<b>Distanza minima di messa a fuoco (m)</b>	0,25
<b>Ingrandimento massimo (x)</b>	0,12 (a 20 mm) 0,06 (a 10 mm)
<b>Ghiera di controllo</b>	Sì
<b>Stabilizzatore d'immagine OIS<sup>1</sup></b>	5 stop
<b>Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS<sup>1</sup></b>	6 stop
<b>Motore AF</b>	STM
<b>Rivestimenti</b>	ASC, Super Spectra, SWC
<b>Fluoro</b>	Anteriore
<b>SPECIFICHE FISICHE</b>	
<b>Resistenza a umidità e polvere<sup>2</sup></b>	Sì
<b>Diametro del filtro (mm)</b>	Filtro in gelatina montato sul retro (35 x 20 mm)
<b>Max. diametro x lunghezza (mm)</b>	83,7 x 112
<b>Peso (g)</b>	570 g
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Copriobiettivo</b>	Custodia per obiettivo 10-20
<b>Paraluce</b>	Incorporato
<b>Custodia per obiettivo</b>	LP1219
<b>Tappo posteriore</b>	Tappo posteriore per obiettivo RF
<b>Compatibilità extender</b>	Non compatibile

## NOTE A PIÙ DI PAGINA

<sup>1</sup> Test secondo gli standard CIPA

<sup>2</sup> Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition /canon.it  
Canon Europa NV 2023

Live for the story\_