

RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z

BRING YOUR WORLDS TOGETHER

Scatta e registra senza compromessi con l'obiettivo RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z. L'apertura costante di f/2.8 con stabilizzazione dell'immagine a 5,5 stop¹ offre una maggiore stabilità, mentre le caratteristiche pensate per il filmmaking, come la ghiera dell'iride dedicata, lo zoom parafoCALE elettronico e l'eliminazione del focus breathing, oltre ad adattatori Power Zoom opzionali per un controllo preciso e professionale dello zoom, lo rendono la scelta ideale per i flussi di lavoro ibridi.



- Dai sfogo alla creatività con un'apertura costante di f/2.8
- Cattura immagini nitide e a contrasto elevato
- Ghiera dell'iride per un controllo più rapido e intuitivo
- Controlla la messa a fuoco automatica con velocità e precisione
- Scatta e riprendi con sicurezza e flessibilità
- Adattatori Power Zoom opzionali per uno zoom più fluido con controllo da remoto

GAMMA DI PRODOTTI



RF 28-70mm F2 L USM



RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z



RF 24-70mm F2.8 L IS USM

RF 28-70mm F2 L USM
RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z

RF 24-70mm F2.8 L IS USM
RF 70-200mm F2.8 L IS USM

Canon

Live for the story_

¹ Test secondo gli standard CIPA

SPECIFICHE TECNICHE

RF 24-105mm F2.8 L IS USM Z

CARATTERISTICHE/SPECIFICHE E OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	24 - 105 mm
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	74° - 19°20', 53° - 13°, 84° - 23°20'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	23/18
Ottiche speciali	4 UD, 2 GMo asferici, 1 lente asferica replica
Funzioni speciali	Ghiera dell'iride (video)
N. di lamelle del diaframma	11
Apertura minima	22
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,45 m (a 24 mm) 0,45 m (a 105 mm)
Ingrandimento massimo (x)	0,08x (a 24 mm) 0,29x (a 105 mm)
Ghiera di controllo	Sì
Stabilizzatore d'immagine OIS¹	5,5
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS¹	8
Motore AF	Dual Nano USM
Rivestimenti	ASC, Super Spectra
Fuoro	Anteriore

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità e polvere²	Sì
Rivestimento esterno	-
Diámetro del filtro (mm)	82
Max. diametro x lunghezza (mm)	88,5 x 199
Peso (g)	1.430

ACCESSORI

Copriobiettivo	E-82 II
Paraluce	EW-88E
Custodia per obiettivo	LZ1326 (B)
Tappo posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Compatibilità extender	Non compatibile
Altri accessori	Supporto per obiettivo LH-E1 Adattatore Power Zoom PZ-E2 / Adattatore Power Zoom PZ-E2B

NOTE A PIÙ DI PAGINA

- ¹ Test secondo gli standard CIPA
- ² Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2023

Live for the story_